

Datenblatt - StromSpeicher mit Solar Edge Wechselrichter

Unterstützte Geräte	
Hybrid-Wechselrichter für PV und Batterie	SolarEdge
Allgemeine Daten	
Modell	EnergyCube Home (10 EnergyCubes)
Maximale Energie	4990 Wh
Entladetiefe	78 %
Verfügbare Energie	3870 Wh
Ladeleistung	1,5 kW
Entladeleistung	2,0 kW
Nennspannung	48 VDC
Ladespannung	54 VDC
Erwartete Ladezyklen	> 6000
Erwartete Lebensdauer	> 10 Jahre
Abmessungen h x t x b	1003 mm x 183 mm x 460 mm
Gewicht	Abhängig von der Zahl der EnergyCubes
Energiemanagement	Integriert in Venus GX
Kommunikation	CAN-Bus mit EnergyBus
Gewährleistung Leistungsgarantie	10 Jahre gem. Garantiebedingungen
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich Laden	0°C bis 40°C
Temperaturbereich Entladen	-20 °C bis +55 °C
Empfohlene Lagertemperatur	-10 °C bis +30 °C
Empfohlener Bereich Luftfeuchtigkeit	5 % - 85 %
Aufstellort	Innenraum
Einsatzort	bis 2000 m über NN
Anwendung in Schadgas haltigen Umgebungen	Nicht gestattet
Anwendungen von Rückstauerebenen oder hochwassergefährdeten Umgebungen	Nicht gestattet

Ihr Ansprechpartner:
EBERO AG
Matin Sekandari

Tel. +49 (0) 40 534308 28
 Mobil +49 (0) 151 24278630
 Matin.Sekandari@ebero.com
 www.ebero.com